



## GLEITEN MIT LEICHTIGKEIT

Das DELTA verführt mit seinem langen Radstand und seiner angenehmen Lenkung zum ruhigen Gleiten. Der Rahmen ist für eine leicht geneigte Allround-Sitzhaltung konstruiert, die sich aufgrund der großen Steuerrohr-Überhöhung stark variieren läßt.

Seine einzigartige Rahmenkonstruktion bietet hohe Festigkeit und Verwindungssteifigkeit bei geringem Gewicht. Das DELTA läuft ruhig auch bei Beladung, deshalb eignet es sich hervorragend für bequemes

Reisen mit Gepäck. Die Rahmenhöhen bis 50 cm werden mit 26"-Rädern gebaut, darüber mit 28"-Rädern. So ist gesichert, dass die komfortablen Proportionen durchgängig erhalten bleiben.

Die angenehme Durchstieghöhe macht das DELTA auch für den täglichen Gebrauch besonders attraktiv.

Mit diesem Rad ist der Fahrspaß für viele schöne Stunden in der Natur gesichert.

WWW.PATRIA.NET



### Ausstattung

<b>Lenker</b>	Trekking Alu silber
<b>Vorbau</b>	1 1/8" Alu, winkelverstellbar, silber
<b>Sattel</b>	Selle Royal Komfort Elastomer
<b>Sattelstütze</b>	Patent Aluminium, silber
<b>Beleuchtung</b>	vorn Standlicht Lumotec Fly Senso Plus, hinten Standlicht Selectra Plus
<b>Dynamo</b>	Nabendynamo Shimano
<b>Gepäckträger</b>	Racktime Standit schwarz
<b>Schutzbleche</b>	SKS B65T schwarz mit Secu Click
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Big-Apple 60-622
<b>Felgen</b>	Alu Hohlkammer breit, doppelt geöst
<b>Speichen</b>	vorn Niro 2 mm, hinten Niro ED 2,34 mm
<b>Ständer</b>	Hinterbauständer Comp
<b>Pedale</b>	Alu-Block mit einstellbarem Lager
<b>Steuersatz</b>	1 1/8" Gewinde, Aluminium, silber



DELTA 26", Dual Drive, stahlblau, Komponentenfarbe silber



DELTA 28", i-Motion 9-Gang, melonengelb, Komponentenfarben schwarz, Sonderausstattungen: Chainglider, Speedlifter Easy Up



Schaltung	Shimano 8-Gang	i-Motion 9-Gang	BionX 8-Gang	Dual Drive 24-Gg Dual Drive 27-Gg	Rohloff 14-Gang
<b>Schaltwerk</b>	-	-	Deore	Dual Drive 8/9-fach	-
<b>Umwerfer</b>	-	-	-	-	-
<b>Schalter</b>	Drehgriff Revoshifter	Drehgriff	Shimano Rapidfire	Drehgriff 8/9-fach Daumen 3-fach	Drehgriff
<b>Bremse vorn</b>	Magura HS 11	Magura HS 11	Magura HS 11	Magura HS 11	Magura HS 11
<b>Bremse hinten</b>	Magura HS 11	Magura HS 11 + Rücktritt	Magura HS 11	Magura HS 11	Magura HS 11
<b>Bremsgriffe</b>	Magura HS 11	Magura HS 11	Magura HS 11	Magura HS 11	Magura HS 11
<b>Nabe vorn</b>	Nabendynamo Shimano	Nabendynamo Shimano	Shimano	Nabendynamo Shimano	Nabendynamo Shimano
<b>Nabe hinten</b>	Shimano 8-Gg Freilauf	i-Motion 9-Gg Rücktritt	BionX Nabemotor	Dual Drive	Rohloff CC OEM Speedhub
<b>Kettenradgarnitur</b>	Truvativ 38	Truvativ 38	Truvativ 42	Truvativ 38	Truvativ 42
<b>Kettenschutz</b>	Horn Catena, schwarz	Horn Catena, schwarz	Horn Catena, schwarz	Horn Catena, schwarz	Horn Catena, schwarz

### Rahmenhöhe in cm

<b>Delta</b>	26": 46, 50
	28": 54, 58, 62, 66
	RB = 160

Rahmen	Gabel
Handgelöteter, gemuffter CrMo-Rahmen, aufgrund der besonderen Vorderbau-Konstruktion sehr belastbar trotz Durchstieg	Unicrown CrMo-Gabel, mit Low Rider-Buchsen, Komfortgeometrie

Verstellbares Ausfallende serienmäßig (siehe S.32)

RB: Rahmen-Belastbarkeit in kg Gesamtgewicht

WWW.PATRIA.NET