



## TREKKING MIT KOMFORT



Das RANGER war schon 1985 Fahrrad des Jahres, als der Begriff „Trekking“

Trekkingfahrrad allererster Güte entstehen lassen. Sein sauber verarbeiteter Rahmen überzeugt mit überdurchschnittlicher Seiten- und Verwindungssteifigkeit. Die optimale Geometrie und Top-Qualität machen das RANGER zum perfekten Distanzkiller; eine Symbiose aus Sportgerät und Packesel.



noch gar nicht eingeführt war. Inzwischen haben 25 Jahre kontinuierliche Produktpflege aus dem RANGER dieses ausgereifte

37 bis 50 mm



37 bis 50 mm



RANGER, Dual Drive, Trapez Cross, fernblau, Sonderausstattungen: Lenkerlift, Teile-, Lenkungs- und Felgenreife schwarz



RANGER, Rohlhoff, Diamant, schwarz, Sonderausstattungen: hydraulische Bremsen HS11, gefederte Sattelstütze Airwings Evolution

Schaltung	Shimano 8-Gang	BionX 8-Gang	Dual Drive 24-Gg Dual Drive 27-Gg	Deore 27-Gang	LX 27-Gang	XT 27-Gang	Rohloff 14-Gang
<b>Schaltwerk</b>	-	Deore	Dual Drive 8/9-fach	Deore	LX	XT	-
<b>Umwerfer</b>	-	-	-	Deore	LX	XT	-
<b>Schalter</b>	Drehgriff Revoshifter	Shimano Rapidfire	Drehgriff 8/9-fach Daumen 3-fach	2-Finger Rapidfire Deore	2-Finger Rapidfire LX	2-Finger Rapidfire XT	Drehgriff
<b>Bremse vorn</b>	V-Brake	V-Brake	V-Brake	Deore V-Brake	LX V-Brake	XT V-Brake	V-Brake
<b>Bremse hinten</b>	V-Brake	V-Brake	V-Brake	Deore V-Brake	LX V-Brake	XT V-Brake	V-Brake
<b>Bremsgriffe</b>	V-Brake	V-Brake	V-Brake	Deore V-Brake	LX V-Brake	XT V-Brake	V-Brake
<b>Nabe vorn</b>	Nabendynamo Shimano	Shimano	Nabendynamo Shimano	Nabendynamo Shimano	Nabendynamo Shimano	Nabendynamo Shimano	Nabendynamo Shimano
<b>Nabe hinten</b>	Shimano 8-Gg Freilauf	BionX Nabenmotor	Dual Drive	Deore	LX	XT	Rohloff CC OEM Speedhub
<b>Kettenradgarnitur</b>	Truvativ 38	Truvativ 42	Truvativ 38	Deore 48/36/26	LX 48/36/26	XT 48/36/26	Truvativ 42
<b>Kettenschutz</b>	Horn Catena, silber	Horn Catena, silber	Horn Catena, silber	Horn Catena, silber	Horn Catena, silber	Horn Catena, silber	Horn Catena, silber

Rahmenhöhe in cm	
<b>Diamant 28":</b> 50, 53, 56, 60, 63 <b>Diamant 26":</b> 47, 50, 53, 57 RB = 160	<b>Curve Cross 28":</b> 50, 53, 57, 60 <b>Curve 26":</b> 44, 47, 50, 54 RB = 140
<b>Trapez Cross 28":</b> 50, 53, 57, 60 <b>Trapez 26":</b> 44, 47, 50, 54 RB = 150	<b>Pro-XL 28":</b> 66, 70 RB = 160
<b>Rahmen</b> Handgelöteter, gemuffter CrMo-Rahmen, P&P nahtlos gezogene Rohre aus 25CrMo4	<b>Gabel</b> Unicrown CrMo, durchgehende Low Rider-Buchsen für doppelseitige Montage
<b>Verstellbares Ausfallende serienmäßig (siehe S.32)</b>	

RB: Rahmen-Belastbarkeit in kg Gesamtgewicht